

Cabine de douche pivotante sur mesure au MM

HN / SERIE F

DEVIS →

OÙ ACHETER →



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Paroi de douche pour des niches réalisées sur mesure. En position fermée, un profil de butée est inséré avec la possibilité de régler jusqu'à 5 mm en extension ou pour combler un léger faux aplomb. La partie libre du verre est équipée d'un joint pour une fermeture stable sur le profilé. Un profil de barrage est inséré dans l'emballage et peut être utilisé pour retenir l'eau sur le receveur de douche. Installation simplifiée SIS™, grâce à un système expérimenté avec un profilé découpé en polystyrène de haute densité pour un positionnement correct de la porte.

Serie F est une collection dont nous sommes plutôt fiers: des produits uniques au sens littéral du terme car ils sont fabriqués au millimètre, conçus pour les besoins, les désirs, les rêves et les caprices hors mesure et hors série. Une collection de cabines de douche qui rappelle les origines de ce secteur, lorsque les cabines de douche étaient essentiellement constituées de verre et de charnières murales; mais qui pour autant englobe plus de 70 ans d'expérience dans le secteur.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONS

L: Min 55 - Max 90 cm
H: Min 170 - Max 300 cm
H standard: 210 cm

PLUS

CHARNIÈRES À RESSORT EN LAITON AVEC
OUVERTURE INTERNE ET EXTERNE

Charnières en laiton avec ouverture à ressort interne et externe. Le point d'arrêt central est garanti par un mécanisme à ressort hélicoïdal et avec possibilité de réglage de $\pm 10^\circ$.

RÉALISATIONS SUR MESURE AU MILLIMÈTRE

Tous les éléments de la collection Serie F sont fabriqués en sur mesure au millimètre. Nous fabriquons des pièces uniques, produites pour répondre aux dimensions de chaque salle de bain. Pour des hauteurs supérieures à 210 cm ou des largeurs supérieures à 90 cm, une troisième charnière doit être insérée. Visitez le site web www.vism.it/cmm pour déterminer les dimensions maximales de la porte (hauteur max 300 cm).

SIS™ SYSTÈME D'INSTALLATION SIMPLE

SIS est un système pour faciliter l'installation des portes de la collection Serie F. Ce type de porte, en effet, nécessite normalement une attention particulière lors du perçage du mur qui, s'il n'est pas réalisé parfaitement, peut compromettre la bonne installation de la cabine de douche. Grâce à un profilé spécialement découpé en polystyrène de haute densité, à utiliser pendant la phase de pose, l'installation peut se faire simplement et rapidement. Plus d'info: www.vism.it/sis

HAUTEUR MAXIMALE 300 CM

Possibilité d'avoir des dimensions maximales de 300 cm de haut, grâce à l'utilisation d'une troisième charnière (plus d'info: www.vism.it/cmm).

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTICALCAIRE

Vismaravetro utilise la nouvelle technologie "TPA" pour la protection des surfaces en glace des cabines de douche. Le traitement consiste dans l'application d'un polymère spécial qui empêche en grande partie le calcaire contenu dans l'eau d'adhérer aux parois de la douche. Le traitement TPA, appliqué en cours de production sur les glaces des cabines de douche, facilite les opérations de nettoyage et d'entretien en limitant tout type de dépôts, et plus particulièrement le calcaire.

DISPONIBLE AVEC JOINTS EN PVC NOIRS
(PROFILÉS 09 ET 39)

Les produits en finition Noir Mat (09) ou Metal Gun (39) sont équipés avec joints en PVC noirs

COMPOSANTS



HN

PORTE BATTANTE POUR CABINE DE DOUCHE EN NICHE. RÉALISATIONS SUR MESURE AU MILLIMÈTRE. LES MURS DOIVENT ÊTRE EN MAÇONNERIE ET PARFAITEMENT VERTICAUX. POSSIBILITÉ D'AVOIR DES DIMENSIONS MAXIMALES DE 300 CM DE HAUTEUR GRÂCE À L'UTILISATION D'UNE TROISIÈME CHARNIÈRE (PLUS D'INFORMATION SUR WWW.VISM.IT/CMM).

CARACTERISTIQUE

- Les murs doivent être parfaitement d'aplomb.
- Réalisations sur mesure au millimètre
- SIS™ Système d'Installation Simple
- Charnières à ressort en laiton avec ouverture interne et externe
- Hauteur maximale 300 cm
- Profilé de fermeture vertical avec 5 mm de compensation
- Extensibilité de 10 mm.

MATÉRIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Charnières à ressort en laiton avec ouverture interne et externe

DIMENSIONS

L: Min 55 - Max 90 cm
H: Min 150 - Max 300 cm
H standard: 210 cm

ELÉMENTS COMPLÉMENTS



POIGNÉS P3Q STANDARD



POIGNÉS P3T



POIGNÉS P0T



CHARNIÈRES FHQ - SERIE F
STANDARD



POIGNÉS M11F

PROFILÉS



PROFILÉS ANODISÉS 09 -
NOIR MAT




PROFILÉS ANODISÉS 21 -
ARGENT BRILLANT



PROFILÉS ANODISÉS 23 -
OR BRILLANT




PROFILÉS ANODISÉS 31 -
ARGENT SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 34 -
CUIVRE SATINÉ




PROFILÉS ANODISÉS 35 -
OR MAT



PROFILÉS ANODISÉS 39 -
METAL GUN




PROFILÉS ANODISÉS 61 -
FINITION ACIER BROSSÉ



PROFILÉS ANODISÉS 84 -
CUIVRE BOND



PROFILÉS ANODISÉS 33 -
OR SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 32 -
BRONZE SATINÉ



PROFILÉS ANODISÉS 38 -
MOKA



PROFILÉS ÉMAILLÉS 14 -
BLANC



PROFILÉS ÉMAILLÉS 15 -
BLANC MAT

VERRES



VERRES 03 - GLACE BRONZE



VERRES 04 - GLACE TRANSPARENT



VERRES 06 - GLACE RÉFLÉCHISSANT



VERRES 07 - GLACE GRIS



VERRES 08 - GLACE SATINÉ



VERRES 12 - GLACE EXTRA-CLAIRE



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 10 - VERRE EXTRA-REFLEX



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 14 - VERRE EXTRA-CLAIR SATINÉ



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 29 - VERRE MADRAS NUVOLO



VERRES TREMPÉS STRATIFIÉS 11 - KATHEDRAL

DÉCORS



DÉCORATIONS D50



DÉCORATIONS D51



DÉCORATIONS D52



DÉCORATIONS D60



DÉCORATIONS D61



DÉCORATIONS P30 DÉCOR FRAME



DÉCORS GRAPHIQUES D54



DÉCORS GRAPHIQUES D55



DÉCORS GRAPHIQUES P56



DÉCORS GRAPHIQUES P70 NEVERENDING



DÉCORS NATURELS P13 RUISSELLEMENT



DÉCORS NATURELS P15 ORGANIC



DÉCORS NATURELS P16 AZULEJOS



DÉCORS NATURELS P19 SOUFFLE


OPTIONS



ACCESSOIRE DE
NETTOYAGE VIRGOLA



ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS



COLONNE ÉQUIPÉE AMICO



COLONNE ÉQUIPÉE
BASKET



RECEVEURS DE DOUCHE
V.I.P.



TRAITEMENT ANTI-
CALCAIRE TRAITEMENT
PRÉVENTIF ANTICALCAIRE
(TPA)

DEVIS →

OÙ ACHETER →