

BOX DOCCIA BATTENTE

KA+KF+KC / LINK

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina doccia semi-intelaiata a parete con due lati fissi e un lato con 1 porta girevole a 180° e movimento saliscendi.

Link è frutto di una ricerca volta all'integrazione tra linee e spazio e alla continuità tra funzione e struttura. Un'evoluzione tecnologica superiore, pura espressione del design nella sua definizione più asciutta e meno permissiva: less is more, o ancora meglio, se non c'è più nulla da togliere allora non c'è più nulla da aggiungere.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 100 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm

PLUS

CHIUSURA CON GUARNIZIONE MAGNETICHE INSTALLATE SU PROFILI IN ALLUMINIO	DISPONIBILE CON GUARNIZIONI NERE (PROFILI 09, 38 E 39)	S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE
Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio posti sulla sezione del vetro e di minime dimensioni.	I prodotti realizzati in finitura 09 nero opaco, 38 Moka o 39 Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.	E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.
SU MISURA (DI CM IN CM)	TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE	MOVIMENTO DI SALISCENDI PER DISIMPEGNARE LA GUARNIZIONE INFERIORE
Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.	Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.	Un meccanismo alla base del profilo permette alla porta di alzarsi durante la fase di apertura. La guarnizione inferiore si stacca quindi dal profilo per un movimento più dolce e senza attriti.
PRODOTTO CERTIFICATO	PROFILI ADDIZIONALI AD15 (SU RICHIESTA)	DOPPIA POSSIBILITÀ DI MESSA A PIOMBO AD INSTALLAZIONE CABINA ULTIMATA.
Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato CE. Le cabine doccia Vismaravetro sono conformi alle norme europee.	Possibilità di aggiungere (su richiesta) profili addizionali AD15 per incrementare la misura di 15 mm cad.	Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.
ESTENSIBILITÀ DI 15 MM. SENZA PROFILO A MURO	APERTURA SOLO ESTERNA	
Estensibilità di 15 mm. ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.		

COMPONENTI



KA

PORTA A BATTENTE SEMI-INTELAIATA CON 1 PORTA GIREVOLE A 180° E MOVIMENTO SALISCENDI. UNITA ALLA PARETE FISSA O AD UN'ALTRA PORTA, FORMA UNA CABINA PER PIATTI DOCCIA AD ANGOLO.

CARATTERISTICHE

- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Movimento di saliscendi per disimpegnare la guarnizione inferiore
- Prodotto certificato
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Estensibilità di 15 mm. senza profilo a muro
- Profili addizionali AD15 (su richiesta)
- Disponibile con guarnizioni nere (profili 09, 38 e 39)
- Apertura solo esterna se accoppiata alla parete fissa KF
- Apertura interna e esterna per KA+KA, solo esterna per KA+KF
- Chiusura magnetica con guarnizione magnetiche in PVC
- Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 100 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm



KF

PARETE FISSA SEMI-INTELAIATA CHE PUÒ ESSERE ABBINATA AD ANGOLO A UNA PORTA KA O KZ.

CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Estensibilità di 15 mm. senza profilo a muro
- Profili addizionali AD15 (su richiesta)
- Disponibile con guarnizioni nere (profili 09, 38 e 39)
- Chiusura con guarnizione magnetiche installate su profili in alluminio
- S.M.F. Sistema di montaggio facile

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 30 - Max 140 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm



KC

PARETE FISSA PER PIATTI DOCCIA AD ANGOLO O A PARETE

CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Estensibilità di 15 mm. senza profilo a muro
- Profili addizionali AD15 (su richiesta)
- Componibile con elementi KB - K2 - K3
- S.M.F. Sistema di montaggio facile

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 140 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M16K
STANDARD



STAFFA DI IRRIGIDIMENTO
Z




BARRA DI IRRIGIDIMENTO Z



MANIGLIE M7L

PROFILI



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO




PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 23 - ORO
LUCIDO




PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 32 - BRONZO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 33 - ORO
SATINATO




PROFILI COLORI
METALLICI 34 - RAME
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 35 - ORO MATT




PROFILI COLORI
METALLICI 38 - MOKA




PROFILI COLORI
METALLICI 39 - METAL
GUN




PROFILI COLORI
METALLICI 61 - FINITURA
ACCIAIO SPAZZOLATO



PROFILI COLORI
METALLICI 84 - RAME
BOND




PROFILI COLORI PASTELLO
05 - ROSSO




PROFILI COLORI PASTELLO
07 - GIALLO




PROFILI COLORI PASTELLO
10 - PERGAMON



PROFILI COLORI PASTELLO
11 - GRIGIO



PROFILI COLORI PASTELLO
12 - VERDE



PROFILI COLORI PASTELLO
13 - AZZURRO



PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO




PROFILI COLORI PASTELLO
15 - BIANCO OPACO


CRISTALLI




CRISTALLI TEMPERATI 01 -
STAMPATO CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 03 -
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -
CRISTALLO RIFLETTENTE




CRISTALLI TEMPERATI 07 -
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO




CRISTALLI TEMPERATI 12 -
CRISTALLO EXTRA-CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 05 -
TIMELESS®




CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 10 - CRISTALLO
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 11 - KATHEDRAL



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 14 - CRISTALLO
EXTRA-CHIARO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 29 - CRISTALLO
MADRAS NUVOLE

DECORI




DECORI GEOMETRICI D50




DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52




DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61




DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56



DECORI GRAFICI P70
NEVERENDING

OPTIONAL




ACCESSORI PARETE
RADIANTE



ACCESSORI PERSONAL
GLASS




ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →